

Étapes d'installation de l'agent Taegis XDR sous Linux

Identifier la version du système Linux : **uname -a** (Debian, Ubuntu ou red-hat)

- Linux Debian / Ubuntu :

1. Transférer le fichier **taegis-agent_2.0.6_amd64.deb** sur le serveur
2. Installer l'agent : **apt-get install ./taegis-agent_2.0.6_amd64.deb**
3. register : **taegisctl register --key <cle> --server *****.com**
4. Démarrer l'agent : **taegisctl start**

Il faut ensuite vérifier que l'agent est bien installé et fonctionnel :

5. Vérifier le statut de l'agent : **taegisctl status**

- Linux Red-hat :

1. Transférer le fichier **taegis-agent_2.0.6_x86_64.rpm** sur le serveur
2. Installer l'agent : **rpm -ivh ./taegis-agent_2.1.4_x86_64.rpm**
3. register : **taegisctl register --key <cle> --server *****.com**
4. Démarrer l'agent : **taegisctl start**

NOTA : Lorsque l'on veut exécuter la commande « **taegisctl start** » il peut arriver que le message "Selinux is enforcing mode" apparait et nous empêche de démarrer l'agent, il faut le désactiver puis une fois l'agent démarré le réactiver.

5. Désactiver setenforce : **setenforce 0**
6. Démarrer l'agent : **taegisctl start**
7. Activer setenforce : **setenforce 1**

Il faut ensuite vérifier que l'agent est bien installé et fonctionnel :

8. Vérifier le statut de l'agent : **taegisctl status**